

Cemarol Sp. z o.o.

ŚCINACZ DO SZCZYPIORU KRUKOWIAK

ROK PRODUKCJI: 2011

ILO?? MOTOGODZIN: maszyna nowa

CENA BRUTTO: 17.220,00z?

SPECYFIKACJA:

Ścinacz szczypioru jest bardzo ciekawą propozycją dla plantatorów cebuli bowiem umożliwia bardzo dokładne obcięcie szczypioru tuż przed wykopaniem cebuli przez kopaczkę. Maszyna ta produkowana jest w trzech wersjach o szerokości roboczej 1,2, 1,5 i 1,8 m, dzięki czemu potencjalni nabywcy nie będą mieli kłopotu z dopasowaniem maszyny do stosowanej u siebie technologii siania cebuli. Ścinacz składa się z ramy, do której zostały zamocowane trzy koła kopiujące teren, przekładni mechanicznej oraz zespołu trzech głowic koszących. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż maszyna ta została zaprojektowana w sposób umożliwiający zawieszenie jej na tylnym jak i na przednim TUZ ciągnika współpracującego. Napęd na głowice koszące zapewnia WOM, a wysokość wykaszania regulowana jest hydraulicznie z kabiny ciągnika. Operator ma możliwość niezależnego ustawienia wysokości wykaszania dla lewej i prawej strony maszyny w zakresie od 0 do 40 cm, dzięki czemu jeszcze dokładniej może dopasować ustawienie noży ścinających do pochylenia czy nierówności terenu. Każda z trzech głowic roboczych ma zamontowane po dwa noże ścinające. Ich kąt pochylenia 45° w stosunku do podłoża oraz zamontowanie specjalnie wyprofilowanych osłon zespołu koszącego powodują, iż wprowadzone w ruch głowice

koszące wytwarzają podciśnienie powietrza podnoszące leżący na ziemi i połamany szczypior ku górze. Dzięki takiemu efektowi następuje bardzo dokładne, niemalże stuprocentowe oczyszczenie cebuli ze szczypioru. Należy również zaznaczyć, iż opisywany ścinacz jest pewnego rodzaju wykaszarką uniwersalną - z powodzeniem można nim ogławiać również nać pietruszki, marchwi czy czerwonych buraczków, ponadto sprawdza się również przy wykaszaniu trawy w sadach czy oczyszczaniu nieużytków z różnego rodzaju chwastów. Zaleca się, aby maszynę agregować z ciągnikami o mocy min. 50 KM, które posiadają cztery wyjścia hydrauliki olejowej. Jeżeli ciągnik współpracujący posiada dwa wyjścia hydrauliki proponujemy zamontowanie do ścinacza dodatkowego, dwusekcyjnego rozdzielacza hydraulicznego, którym operator będzie mógł precyzyjniej ustawić wysokość wykaszania.