

Cemarol Sp. z o.o.

CIĄGNIK KOMPAKTOWY JOHN DEERE 4520

WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2013

Ciągnik kompaktowy 4520

Kompaktowy ciągnik 4520 oferuje doskonałe funkcje, między innymi napęd na 4 koła w standardzie, system śledzenia wydajności, wybór między przekładnią zębatą i przekładnią hydrostatyczną i system zarządzania mocą w zasięgu ręki.

Silnik John Deere PowerTech E

Model 4520 wyposażony w 4-cylindrowy silnik John Deere PowerTech E z turbodoładowaniem spełnia normy emisji Interim Tier 4/Etapu IIIB. Wtrysk paliwa sterowany elektronicznie zapewnia precyzyjną kontrolę ilości i czasu wtrysku paliwa, co prowadzi do optymalnej wydajności i oszczędności paliwa, przy jednoczesnym bezpośrednim wtrysku paliwa polepszającym rozruch w niskich temperaturach. Model 4520 jest również wyposażony w intercooler, który pomaga zwiększyć wydajność poprzez zwiększenie wydatku powietrza wlotowego do układu.

Bezpieczeństwo i komfort operatora

Szeroka platforma operatora, ułatwiająca wsiadanie i pochylana kolumna kierownicy w standardzie, regulowany fotel, hydrostatyczne wspomaganie układu kierowniczego oraz dogodnie rozmieszczone elementy sterowania zapewniają wysoki komfort pracy operatora. Model 4520 jest również wyposażony w standardową konstrukcję ROPS zwiększającą bezpieczeństwo, którą można złożyć w krótkim czasie i schować.

Opcjonalna kabina ComfortGard

Praca może trwać przez długi, gorący dzień w warunkach zapylenia. Może też być zimno, mokro i mroźno. Nie ma to znaczenia, ponieważ siedzisz w kabinie John Deere ComfortGard. Ta kabina jest tak szczelna, że nawet cząsteczki kurzu lub alergenów nie mogą przedostać się do jej wnętrza. Sześć regulowanych otworów wentylacyjnych i standardowa klimatyzacja utrzymują optymalną temperaturę w każdej porze roku. Ergonomiczne elementy sterujące znajdujące się w zasięgu ręki zapewniają komfort jazdy. Wygięte drzwi umożliwiają panoramiczny widok we wszystkich kierunkach, a opcjonalne pneumatyczne zawieszenie fotela zapewnia doskonałą amortyzację. Dzięki poziomowi hałasu nie przekraczającemu 79 dB (A) (zgodnie z normą 77/311/EWG) środowisko pracy jest wyciszone.

Przekładnia PowrReverser lub przekładnia hydrostatyczna (eHydro)

12×12 przekładnia PowrReverser jest wyposażona w wygodną dźwignię zamontowaną na tablicy przyrządów, która ułatwia przejście z ruchu do przodu na ruch do tyłu bez konieczności rozłączania sprzęgła. Przekładnia PowrReverser lub przekładnia hydrostatyczna (eHydro). Jedyna w swoim rodzaju 3-biegowa przekładnia hydrostatyczna eHydro z dwoma pedałami dotykowymi pozwala idealnie dopasować prędkość ciągnika do zadania, które ma być wykonane.

Typ silnika: 4-cylindrowy silnik wysokoprężny

Moc silnika: 43,7 kW (58,6 KM) przy 2400 obr./min

Udźwig: 1423 kg (w punktach zawieszenia narzędzi)

Przepływ hydrauliczny: 64,6 l/min

PROMOCYJNA CENA BRUTTO: 123.000,00zł