Cemarol Sp. z o.o.

OWIJARKA BEL 7500 TEKLA

Po więcej informacji zapraszamy o kontakt telefoniczny bądź mailowy

tel. 784-022-703

b.popiel@cemarol.pl





średnica owijanych bel		300
szerokość owijanych bel		1250
Maksymalna masa beli		000
Szerokość folii		) / 750
Czas owinięcia beli		120
Minimalna liczba owinięć		krotna
Zapotrzebowanie mocy		5 (38)
Wy		
dyszel (d = 40 mm)		X
dyszel (d = 50 mm)		x
chwytak folii		x
hydrauliczna blokada stołu		X
długość		600
szerokość		200
wysokość		200
Masa		480

Stacjonarna owijarka bel SIPMA OZ 7500 TEKLA przeznaczona jest do małych i średnich gospodarstw. Montowana jest na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika. Model SIPMA OZ 7500 TEKLA ma uniwersalny podajnik na dwie szerokości folii: 0,5 i 0,75 m. Dzięki podnośnikowi hydraulicznemu ciągnika maszyna sama wyładowuje belę.

Przechylny stół umożliwia wyładunek owiniętej beli zabezpieczający ją przed uszkodzeniami mechanicznymi. Po odblokowaniu zatrzasku rama owijarki unoszona jest do góry za pomocą podnośnika hydraulicznego ciągnika i następuje odtoczenie się beli do tyłu.

Licznik bel wskazuje aktualną ilość owinięć beli folią oraz informuje o zakończeniu cyklu owijania beli.

Sposób owijania załadowanej beli polega na tym, że kolejne warstwy folii zachodzą na siebie z zakładką 50% zapewniając prawidłowe przechowywanie
i skuteczne zakiszanie zielonki.

Uniwersalny podajnik folii stosowany w owijarkach bel SIPMA S.A. umożliwia stosowanie folii o szerokości 0,5 i 0,75 m. Folia o szerokości 0,75 m do owinięcia beli wymaga tylko 16 obrotów stołu i znacznie przyspiesza czas owijania. Podajnik naprężа folię w czasie owijania, zapewniając szczelne i dokładne owinięcie beli.

Aluminiowe, moletowane rolki w podajniku folii zapewniają wstępny naciąg folii i odpowiednią jej przyczepność podczas owijania.

Konstrukcja zawieszana na TUZ ciągnika umożliwia owijanie bel w miejscu składowania przy zastosowaniu urządzenia załadowczego (Ładowacza czołowego SIPMA LC 1500 HERKULES z zamontowanym chwytakiem bel).

Stawiacz bel (wyposażenie dodatkowe) umożliwia stawianie bel na denku (z prawej bądź lewej strony owijarki).

Obcinacz folii umożliwia odcięcie folii poprzez obrót stołu po wyładunku bel.

Specjalnie skonstruowane walce zapewniają prawidłowe owijanie beli, dzięki temu nawet niekształtne bele obracają się właściwie.

Solidna rama wykonana jest z giętych i spawanych kształtowników, co sprawia, że cała konstrukcja jest stabilna i odporna na przeciążenia.

Trwałe, bezobsługowe łożyska zapewniają długą i bezawaryjną pracę.