

CD1300-CD1350-CD1400F-CD1500F-CD1400T-CD1500T

Brona talerzowa CD1000 została zaprojektowana dla max. głębokości pracy 10 cm.

Brona talerzowa Kubota CD1000 została zaprojektowana dla max.

głębokości pracy 10 cm. Ponadto jest równie od 7 do 15 % lżejsza od

modelu CD2000, a tym samym ma mniejsze zapotrzebowanie na udźwig i

jest idealna do zredukowania zagęszczenia gleby.

Model zawieszany CD1000 z ramą sztywną jest dostępny w szerokościach roboczych od 3.0 do 4.0 m. Natomiast maszyna zawieszana składana hydraulicznie CD1000F oraz brona talerzowa składana CD1000T są dostępne w szerokościach roboczych 4.0 lub 5.0 m.

Brona talerzowa CD1000 jest wyposażona w nowe ramy talerza, które nie

ma możliwość przesunięcia bocznego podczas pracy dla zachowania

stałego kształtu cięcia. Talerz o średnicy 520 mm i grubości 5 mm (twardość

200 kg/mm²) został wykonany w technologii „heat-treated” dla

maksymalnej wytrzymałości.

--

--

:

- *Od 7 do 15 % lżejsza – mniejsze zapotrzebowanie na udźwig oraz*

zredukowane zagęszczenie gleby.

- *Mocna konstrukcja ramy.*

- *Ramię talerza bez przesunięcia bocznego dla zachowania stałego kąta*

cięcia.

- *Talerz o średnicy 520 mm i grubości 5 mm wykonany w technologii*

„heat-treated” (twardość 200 kg/mm²).

- *Dobrze chronione i szczelne łożyska bezobsługowe (brak punktów*

smarowniczych) dla długiej żywotności i bezproblemowej pracy pod

dużym obciążeniem i wysokimi prędkościami roboczymi.

- *Łatwe i szybkie ustawienia.*

- *Bardzo dobre wyrównanie i kontrola przepływu ziemi.*

- *Możliwość wyposażenia w siewniki do poplonów SH200 lub SH500.*

- *Szeroka gama wałów uprawowych.*