

Cemarol Sp. z o.o.

Zefir 40k

Silnik		STAGE IIIA, 4-cylindrowy
Moc znamionowa	kW (KM)	29,4 (40) wg 97/68/EC
Znamionowa prędkość obrotowa	obr./min	2400
Moc maksymalna	kW (KM)	równa mocy znamionowej
Maksymalny moment obrotowy	Nm	142
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego	obr./min	1500-1700
Układ wtryskowy		pompa wtryskowa z regulatorem mechanicznym
Układ dolotowy		wolnossący
Pojemność zbiornika paliwa	dm ³	38
Jednostkowe zużycie paliwa	g/kWh	258,4
Typ skrzyni biegów		mechaniczna 8/4
Zawieszenie		szttywne, wahliwe
Układ kierowniczy		z hydrostatyczną przekładnią kierowniczą
Pojemność zbiornika oleju	dm ³	30
Wydatek pompy przy znamionowej prędkości silnika	dm ³ /min	33
Ciśnienie robocze	bar	160
Ilość sekcji rozdzielacza		3
Ilość gniazd hydraulicznych	tył/przód	2 pary + wolny zlew / 1 para
Maksymalny udźwig w osi końcówek cięgieł tylnego TUZa	kg	760
Kabina		jednomiejscowa
Długość (z obciążnikami z przodu i cięglami tyl. TUZ w poz. transp.)	mm	3870
Szerokość	mm	1545-1915
Wysokość	mm	2390-2423
Masa własna	kg	2607

Wyposażenie standardowe:

- przedni TUZ
- szyberdach
- uchylane szyby
- światło ostrzegawcze