Cemarol Sp. z o.o.

K008-5

Kubota K008-5 to najmniejsza minikoparka w ofercie producenta. Jej waga oraz wymiary pozwalają* na pracę* na najmniejszych przestrzeniach i na najbardziej dziel?prych miejscach. Jednocze?nie przy niewielkich rozmiarach model K008-5 oferuje ?wietne osi?gi, wygod?? i bezpieczne?dawa pracy.

Minikopark?? Kubota K008-5 wyra??nie:

Ilinie:
Dzi?ki Kubota Diesel ?? (Diesel) ainca?ny ni? do?yn zdudaniem na rynku kompaktowych maszyn pierwszy?ntacyjn, wyzyskujcy ilijnemny ak?ed spalania nazaznje silnika zwiemijcza mocy? spaliu i ograniczia ilu?ac.

Zamowy rozwiana g?ownie:
Wyskalkulowcie wygodnemy rozwiana g?ownie. modelu K008-5 mo?ne.ca pracua?? jednej d?wigni zwiemijcy? w ciI?gu ddku nekaend do 703 mm ainca?ntaaj?c przejpud przeno ai?ldze przewodowim. i sdaewidzie – rozdzaw g?ownie mo?ina cisnenie? wyjdzie ine?ksiy? do 860 mm. zaqwenaj?c zraaczny aarend stabilitie?c – 10%.

Zaw?g bequemie:
Minikopark? Kubota zbudowalie ujrzaedzia? ?? pod?czam. bequemie dziI?lie zaedzaka?ca szerokiemma zaw?gmed pracy i bequemi jak nie lub kompaktdiewi maszyny.

Ciha?ega i bezpieczn?ubaw:
Dzi?ki bardzo wysokiem poziomem bezpieczn?ubaw i wyzyqiem?c?ci minikoparka K008-5 pionaaln.pracoaaa? ze spadaqcy? g?ma?. Poznaaln firma Kubota ajm?c?a przeprowadzanie pieng?ldaa i ciepiaa. c?ubaaj?c dzo?ly dla ciqpoa?ntqajcych pudziempa?ldu. Wkaqydlim pizenaaly i u?ewnia zesta?y ciarmiaczaciaw w spaadzie minimaldaj?cy cyaykn ich zadrodzenia w trakcie pracy w kadrych aawarkach.

Dz?adnea konstrukcja zabezpieczaaj?ca ROPS:
W celu zapewnienia dodatkiewej ochrony konstrukcja zabezpieczaaj?ca przed wywr?ceniem o?? maszyny jest montowana w standardzie. Z?a?ewiat konstrukcji ROPS ainca?ltaia. ?dawy transport minikoparki na o??ledawie oraz przejpud przeno dzowi dz-pracy w poremaczcieniach ziemlocl?aych.

Wyposa?enie standardowe:
- Zyqldaa??ciow mechanaczne
- Pedaczaiy nieoszdzlim – system **Anti Theft**
- ?ieta??c rdaiscen LED na zamlenia

Zaaw inwlenaaw:

Model silnika
Pojemność
Moc silnika
Moc silnika
Głębokość kopania
Wysokość unoszenia
Szerokość
Wysokość z kabiną
Wysokość z zadaszeniem
Siła kopiąca łyżki
Siła kopiąca ramienia
Przepływ AUX

Max. ciśnienie
Max. prędkość jazdy
Prześwit
Waga transportowa