

CU3300C-CU3350C-CU3400CF

3-belkowy kultywator ?cierniskowy dla ci?gników mniejszej mocy (od 110 KM). Dost?pny w szeroko?ciach roboczych 3.0 lub 3.5 m (sztywny) oraz 4.0 m (sk?adany).

Kubota CU3000C jest 3-belkowym kultywatorem ?cierniskowym dla ci?gników mniejszej mocy (od 110 KM). Konstrukcja serii CU3000C jest oparta na modelu CU3000, ale inny jest modu? wyposa?enia tylnego.

Kultywator ?cierniskowy CU3000C dost?pny jest w szeroko?ciach

roboczych 3.0 lub 3.5 m (rama sztywna) oraz 4.0 m (rama składana

hydraulicznie). W celu uzyskania bardzo kompaktowej konstrukcji i

maksymalnego zmniejszenia wagi, równoległobok został zastąpiony przez

dwa zakrzywione ramiona. Sekcja żebów równających jest zamontowana

bezpośrednio do ramy wału. Żeby, które są lżejsze od talerzy, zapewniają

doskonały rezultat wyrównania w każdych warunkach. Głębokość robocza

i kąt pracy zębów równających jest regulowany bezstopniowo. Ponadto

model CU3000C jest 50 cm krótszy od kultywatora CU3000, dzięki czemu

środek ciętko-ci jest bliżej ciągnika, co zmniejsza zapotrzebowanie na

udwig.

--

--

- *Wytrzymała konstrukcja odpowiednia dla każdych warunków*

glebowych i ciągników o mocy od 110 do 230 KM.

- *Wszechstronny kultywator od 3.0 do 4.0 m z możliwością pracy na*

głębokość od 5 do 30 cm.

- *3-belkowa rama dla optymalnego mieszania oraz pracy bez*

blokowania.

- *Unikalna konstrukcja zęba zapewnia efektywne spulchnianie gleby, ale*

przy niskim zużyciu paliwa.

- *Szeroki wybór elementów roboczych oraz wałów uprawowych.*

- *Intensywne mieszanie resztek poźniwnych z ziemią.*

- *W uprawie uproszczonej optymalne przygotowanie gleby pod siew.*

- *Środek ciężkości bliżej ciągnika, co zmniejsza zapotrzebowanie na*

Model	Średnica koła przedniego	Średnica koła tylnego	Waga całkowita (kg)	Waga własna (kg)
	<i>udźwig.</i>			
CU3300C	3.0	10	280	110/160
CU3350C	3.5	12	280	120/200
CU3400CF	4.0	13	290	160/230