

Agro-Masz AS

AGRO-MASZ AS – agregat uprawowo-siewny

Agregat uprawowo-siewny **AGRO-MASZ AS** to maszyna do kompleksowego przygotowania gleby pod siew w jednym przejeździe. Seria AS oferuje szerokości robocze od **2,5 m do 4,0 m**, co pozwala dobrać wersję odpowiednio do mocy ciągnika i wielkości gospodarstwa.

Z przodu pracuje wał strunowy gładki, za nim zlokalizowane są **zęby sprężynowe typu „P”**, a na końcu wał tylny (np. rurowy, packer lub inny, zależnie od konfiguracji). Taki układ zapewnia wyrównanie powierzchni, dokładne spulchnienie oraz odpowiednie zagęszczenie gleby.

Zintegrowany układ **Hydropak** umożliwia współpracę z siewnikiem zbożowym, dzięki czemu można wykonać uprawę i siew w jednym przejeździe, oszczędzając czas, paliwo i ograniczając ugniatanie gleby.

Najważniejsze cechy

- Szerokości robocze: 2,5 m, 2,7 m, 3,0 m, 3,5 m, 4,0 m.
- Lekka, zwarta konstrukcja ułatwiająca pracę w polu i transporcie.
- Przedni wał strunowy gładki – wyrównanie powierzchni i rozbicie brył.
- Zęby sprężynowe typu „P” 32×12 mm – intensywna uprawa i mieszanie gleby.
- Różne typy wałów tylnych do wyboru (m.in. rurowy, packer, crosskill).
- Układ Hydropak – możliwość podwieszenia siewnika i pracy w zestawie.
- Możliwość dopasowania modelu do mocy ciągnika i warunków glebowych.

Dane techniczne – AGRO-MASZ AS

Model	Szerokość robocza	Moc ciągnika*	Liczba zębów	Przybliżona masa	Wydajność robocza	Głębokość robocza
AS 25	2,5 m	ok. 60–70 KM	16	ok. 660 kg	1,5–2,0 ha/h	4–13 cm
AS 27	2,7 m	ok. 70–90 KM	18	ok. 680 kg	1,8–2,6 ha/h	4–13 cm
AS 30	3,0 m	ok. 80–100 KM	20	ok. 740 kg	2,0–3,0 ha/h	4–13 cm
AS 35	3,5 m	ok. 100–120 KM	23	ok. 870 kg	2,4–3,5 ha/h	4–13 cm
AS 40	4,0 m	ok. 110–140 KM	26	ok. 900 kg	2,8–4,2 ha/h	4–13 cm

*Rzeczywista wymagana moc zależy od warunków glebowych, głębokości pracy oraz wybranego typu wału tylnego.

