

Cemarol Sp. z o.o.

RM2005

Idealny wybór dla kamienistych warunków glebowych.

Dostępny w wersji od 3 do 5 korpusów.

Ta całkowicie nowa koncepcja oferuje lekki, ale mocny pług w celu generowania oszczędności dla rolnika. Nowa konstrukcja ramy, nowa głowica – to wszystko zostało zrobione w celu zmniejszenia wagi całego pługa przy jednoczesnym zagwarantowaniu takich cech pługów Kubota, jak: wysoka wydajność, duża wytrzymałość i trwałość oraz duża żywotność. Profil ramy głównej wykonanej w technologii “heat-treated”

wynosi 150×150 mm dla wszystkich modeli. Głowica serii 150 z osi obrotu

Ø 110 mm jest przystosowana dla cięgników o max. mocy 150 KM.

- *Niskie zapotrzebowanie na udźwig*

- *Proste ustawienia (mechaniczna regulacja pierwszej skiby poprzez*

system równoległoboczny, skokowa regulacja szerokości orki poprzez

przestawienie tylko 1 śruby...)

- *Mała siła potrzebna do uciągu*

- *Łatwe przystosowanie do różnych ciągników i rozstawu kół*

- *Hydrauliczna regulacja pierwszej skiby oraz siłownik liniowania*

wspomagający obrót dostępne jako opcja

- *Zabezpieczenie na kamienie non-stop (resorowe) – niezależne*

działanie na każdym korpusie

- *Skokowa regulacja szerokości orki*

- *Możliwość zamontowania dodatkowego korpusu – max. 4 korpusy dla*

rozstawu 100 cm lub 5 korpusów dla rozstawu 85 cm

- *Do wyboru belka zaczepowa Kat. II lub Kat. III (jako opcja dostępna*

jest belka szybkiego sprzęgu)

Model	Rozstaw	Waga	Główna	Przebieg	Stół (cm)	Prędkość	Korpusy
• Szeroki wybór akcesoriów							
RM2005	85	150	Non-Stop	30/35/40/4	70/75	3 – 5	
RM2005	100	150	Non-Stop	35/40/45/5	70/75	3 – 4	

- *Szeroki wybór akcesoriów*

