

PP1601TF-PP1641TF

Rama cięgana – mała siła uciąg z maksymalną wydajnością.

Siewnik punktowy Kubota PP1001TF z ramą cięganą składaną

hydraulicznie jest idealnym połączeniem wysokiej wydajności z małym

zapotrzebowaniem mocy. Hydraulicznie składana rama cięgana


wyposażona w osiem sekcji talerzowych HD posiada zbiornik nawozowy o

pojemności 2000 l.

Model PP1001TF może być wyposażony w mechaniczny lub hydrauliczny napęd dmuchawy. Model ten charakteryzuje się małym zapotrzebowaniem na uciąż i może współpracować z cięgnikiem o mocy tylko 100 KM. Nie jest wymagany udźwig.

Siewnik punktowy PP1001TF posiada bardzo dobry dostęp do zbiornika

nawozowego, co zapewnia bezproblemowy załadunek nawozu zarówno z „big-bagów”, jak i przy użyciu wózki ładowacza czołowego lub ładowarki teleskopowej. Dostępne są różnego rodzaju redlice nawozowe, a opcjonalnie aplikacja nawozu może być napędzana elektrohydraulicznie.



- *Kompaktowa oraz przejrzysta konstrukcja.*
- *Małe zapotrzebowanie mocy.*
- *Duża wydajność nawet do 5 ha/godzinę.*

- *Sprawdzony aparat wysiewający z dużą ilością dodatkowych opcji.*

- *Wygodne podłączanie oraz dobra zwrotność.*

Model	PP1601TF	PP1641TF
Średnica koła	6.0/2.98	6.4/3.4
Liczba	8	8
Prędkość jazdy	70/75	80

- *Kompaktowa oraz szybka w transporcie drogowym.*

