

SD1300-SD1400-SD1450

Kompaktowy oraz lekki siewnik zawieszany do pracy solo (3.0 – 4.5 m).

Kubota SD1000 jest idealną maszyną dla małych i średnich gospodarstw rolnych. Siewnik SD1000 jest połączeniem kompaktowej i lekkiej konstrukcji ze sprawdzoną jakością Kubota. Dostępny jest w szerokościach roboczych od 3.0 do 4.5 m. Model SD1000 charakteryzuje się małym zapotrzebowaniem na udźwig, dzięki temu, że środek ciężkości jest

położony blisko ciągnika.

Siewnik SD1000 może być wyposażony w standardowe koła 7.00-12 lub szerokie 26.00-12, które zapewniają minimalny opór oraz stały kontakt z podłożem. Rozstaw kół może być w prosty sposób regulowany w zakresie od 1.65 do 2.10 m.

Zbiornik modelu SD1000 wyróżnia się małą wysokością załadunku i

oferuje pojemność 750 l, która może zostać rozbudowana nawet do 1000 l.

Do kontroli elektronicznej siewników SD1000 z mechanicznym napędem

aparatu wysiewającego dostępne są sterowniki FGS (standard) lub Signus

(opcja). Ponadto model SD1000 może być opcjonalnie wyposażony w

elektryczny napęd aparatu wysiewającego ESA z terminalem IsoMatch

Tellus GO lub IsoMatch Tellus.

- *Niskie położenie zbiornika zapewnia łatwy załadunek.*

- *Prosta kalibracja dzięki dobrze umieszczonemu aparatowi*

wysiewającemu.

- *Napęd dmuchawy 540 obr/min w wyposażeniu standardowym; 1000*

obrotów/min dostępny jest jako opcja.

- *Siewniki o szerokości roboczej powyżej 3.0 m posiadają szynę redlic*

składaną mechanicznie do pozycji transportowej.

- *Rozstaw kół siewnika może być w prosty sposób regulowany w*

zakresie od 1.65 do 2.10 m.

Model	Średnica koła (mm)	Prędkość (km/h)	Waga (kg)
SD1000	3.0/4.0/4.5	7.5/10.0/12.5	435 – 560

- *Środek ciężkości położony blisko ciągnika.*

