Cemarol Sp. z o.o.

SD1300-SD1400-SD1450

Kompaktowy oraz lekki siewnik zawieszany do pracy solo (3.0 – 4.5 m).

Kubota SD1000 jest idealn? maszyn? dla ma?ych i ?rednich gospodarstw rolnych. Siewnik SD1000 jest po??czeniem kompaktowej i lekkiej konstrukcji ze sprawdzon? jako?ci? Kubota. Dost?pny jest w szeroko?ciach roboczych od 3.0 do 4.5 m. Model SD1000 charakteryzuje si? ma?ym zapotrzebowaniem na ud?wig, dzi?ki temu, ?e ?rodek ci??ko?ci jest

po?o?ony blisko ci?gnika.

Siewnik SD1000 mo?e by? wyposa?ony w standardowe ko?a 7.00-12 lub szerokie 26.00-12, które zapewniaj? minimalny opór oraz sta?y kontakt z pod?o?em. Rozstaw kó? mo?e by? w prosty sposób regulowany w zakresie od 1.65 do 2.10 m.

Zbiornik modelu SD1000 wyró?nia si? ma?? wysoko?ci? za?adunku i oferuje pojemno?? 750 l, która mo?e zosta? rozbudowana nawet do 1000 l.

Do kontroli elektronicznej siewników SD1000 z mechanicznym nap?dem aparatu wysiewaj?cego dost?pne s? sterowniki FGS (standard) lub Signus (opcja). Ponadto model SD1000 mo?e by? opcjonalnie wyposa?ony w elektryczny nap?d aparatu wysiewaj?cego ESA z terminalem IsoMatch

Tellus GO lub IsoMatch Tellus.

- *Niskie położenie zbiornika zapewnia łatwy załadunek.*
- *Prosta kalibracja dzięki dobrze umieszczonemu aparatowi wysiewającemu.*
- *Napęd dmuchawy 540 obr/min w wyposażeniu standardowym; 1000 obr/min dostępny jest jako opcja.*
- *Siewniki o szerokości roboczej powyżej 3.0 m posiadają szynę redlic składaną mechanicznie do pozycji transportowej.*

- *Rozstaw kół siewnika może być w prosty sposób regulowany w zakresie od 1.65 do 2.10 m.*

Model	Odległość rzędów (cm)	Pojemność Wagi (kg)
SD1000	3.0/4.0/4.5	1000 z nadstawką 435 – 560

- *Środek ciężkości położony blisko ciągnika.*

