

Cemarol Sp. z o.o.

DSX-W1500-DSX-W2150-DSX-W2800-DSX-W1875-DSX-W2550 GEOSPREAD

Inteligentna maszyna kontrolowana przez GPS

DSX-W GEOSpread jest wyposażony w dwa siłowniki w każdej jednostce dawkowania. Jednym z tych siłowników kontroluje ustawienie punktu wysiewu (ustawienie literowe), drugi kontroluje dawkowanie. System GEOSpread pozwala dostosować ustawienie literowe indywidualnie dla obu dysków elektrycznie z kabiny ciągnika. Oznacza to, że szerokość robocza

może być szybko i łatwo dokładnie dostosowana dotykając tylko terminal

ISOBUS!

- *System wysiewu RotaFlow.*
- *System ważący z unikalnym czujnikiem referencyjnym.*
- *Unikalny system GEOspread z dwoma siłownikami elektrycznymi.*

- Kompatybilny z ISOBUS 11783.

- Możliwy w kombinacji z IsoMatch GEOcontrol.

- Możliwe automatyczne włączanie/wyłączanie na uwrociach za pomocą

DSR350	DSR500	DSX50	DSX200
GPS.			
Waga	1500	2150	2800
Wysokość	110	129	148
Szerokość	275	275	275
Średnica koła	269	269	269
Masa (kg)	665	695	725
Średnica koła	12-45 (54)*	12-45 (54)*	12-45 (54)*
Wydajność	10-320	10-320	10-320

DSR350	DSX75	DSX50
Waga	1875	2550
Wysokość	120	139
Szerokość	290	290
Średnica koła	284	284

Masa (kg)	705	735
Średnica	12-45 (54)*	12-45 (54)*
Wydajność	10-320	10-320

