

DSX-W GEOspread jest wyposażony w dwa siłowniki w każdej jednostce dawkowania. Jednym z tych siłowników kontroluje ustawienie punktu wysiewu (ustawienie literowe), drugi kontroluje dawkowanie. System GEOspread pozwala dostosować ustawienie literowe indywidualnie dla obu dysków elektrycznie z kabiny ciągnika. Oznacza to, że szerokość robocza

może być szybko i łatwo dokładnie dostosowana dotykając tylko terminal

ISOBUS!

- *System wysiewu RotaFlow.*
- *System ważący z unikalnym czujnikiem referencyjnym.*
- *Unikalny system GEOspread z dwoma siłownikami elektrycznymi.*

- *Kompatybilny z ISOBUS 11783.*

- *Możliwy w kombinacji z IsoMatch GEOcontrol.*

- *Możliwe automatyczne włączanie/wyłączanie na uwrociach za pomocą*

DSR500	DSR500	DSR500	DSR500
GPS.			
Objętość	1500	2150	2800
Wysokość	110	129	148
Szerokość	275	275	275
Długość	269	269	269
Masa (kg)	665	695	725
Średnica	12-45 (54)*	12-45 (54)*	12-45 (54)*
Wydajność	10-320	10-320	10-320

	DSR25 CD DSR75	DSR50
Wysokość	1875	2550
Waga	120	139
Średnica	290	290
Średnica	284	284
Masa (kg)	705	735
Średnica	12-45 (54)*	12-45 (54)*
Waga	10-320	10-320

